

INSTRUCTIONS

! WARNING

SHUT OFF POWER TO SERVICE LEADS (120V) BEFORE
PROCEEDING WITH CONNECTIONS

CONNECTIONS

Connect black wire (live) to colored wire, white (neutral) to white
and bare copper (ground) to bare copper wire from fixture. The
use of a wire clip (not included) is recommended. Installation must
be in conformance with the electrical code of your region.

INSTALLATION

- 1. Remove trim and bulb. Push and hold fixture into installation
hole.
- 2. Tighten the 2 screws until fixture sits firmly in place.
- 3. Install bulb and trim.

! ATTENTION




COUPEZ L'ALIMENTATION AUX FILS DU SECTEUR (120V)
AVANT D'EFFECTUER LES CONNEXIONS

BRANCHEMENTS

Connectez le fil noir (charge) au fil de couleur, le fil blanc (neutre)
au fil blanc et le fil de cuivre (mise à terre) au fil de cuivre de
l'appareil. L'usage d'un serre-fil (non-inclus) est recommandé.
Conformez-vous aux normes du code de l'électricité en vigueur
dans votre région.

INSTALLATION

- 1. Retirez la garniture et l'ampoule. Poussez et retenez l'appareil
dans le trou d'installation.
- 2. Serrez les 2 vis jusqu'à ce que l'appareil tienne bien en place.
- 3. Remplacez l'ampoule et la garniture.



TEMPLATE

(for hole size installation)

GABARIT

(grandeur du trou d'installation)

13¼" X 4 ½"
337 mm x 114 mm