

# EASY CONNECT™ INSTALLATION INSTRUCTIONS

**NEED HELP?**  
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...  
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)  
IN CANADA - resalescanada@canarmna.ca - IN USA - resalesusa@canarmna.ca

Monday – Friday  
8 AM – 5 PM EST.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS  
READ ALL INSTRUCTIONS

**IMPORTANT SAFETY  
INSTRUCTIONS**  
SAVE THESE INSTRUCTIONS

## TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:




## SAFETY PRECAUTIONS:

1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. WIRING SUPPLIES AS REQUIRED BY LOCAL ELECTRICAL CODE.
3. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.


**NOTE:** Product may not look exactly as shown in figures.

## INSTALLATION:




1. Feed power cords from the electrical box through the centre hole of the back cover. Align holes of back cover over electrical box and secure with electrical box screws (not included).


**NOTE:** Make sure the back cover is level before tightening the screws.




2. Additional support may be required for fixtures longer than 20". Position the fixture and add wood screws (one on each side) for the wooden studs or plastic wall anchor and wood screws for dry wall.



3. **Option 1:** Connect (push) electrical wires from electric box (house wiring) into correct inserts.




3. **Option 2:** For multiple green (ground), black (live) and white (neutral) wires joined in the electrical box (house wiring), attach a single "green," "black" and "white" jumper wire before connecting. Strip 7mm from the 6 in. jumper wires supplied. Then connect (push) wires into the correct inserts.




4. Connect (push) electrical wires from fixture into correct inserts.

5. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.



6. Attach the fixture to the back cover by tightening the 4 screws.



7. Remove spinner nut from socket. Position glass on lamp and secure with spinner nut. **(Please check the glass before installing for any cracks. Do not overtighten the spinner nut to attach the glass to the fixture.)**

8. Install proper bulb type and wattage (not included).

## BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...  
1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)  
Au Canada - ressalesscanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca

Lundi - Vendredi  
8 AM - 5 PM EST.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE  
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

### OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis  
Phillips




Coupeur De Fils

### MISE EN GARDE:

1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. FOURNITURES ÉLECTRIQUES TELLES QUE PRESCRITES PAR LES NORMES LOCALES.
3. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

**N.B.:** Le produit peut différer de l'illustration ci-dessous.



### INSTALLATION:




1. Faites passer les fils de la boîte de sortie dans le trou central du couvercle arrière. Alignez les trous de vis du couvercle arrière sur ceux de la boîte électrique puis attachez à l'aide de vis de boîte de sortie (non comprises).

**REMARQUE :** Assurez-vous que le couvercle arrière est à niveau avant de serrer les vis.


2. Un support complémentaire peut être requis pour les luminaires qui dépassent 20 pouces. Placez le luminaire puis ajoutez des vis à bois (une de chaque côté) pour les montants en bois ou des chevilles en plastique et des vis à bois pour les cloisons sèches.



3. **Option 1:** Poussez pour brancher les fils de la boîte électrique (courant de la maison) dans les insertions appropriées.




**Option 2:** Lorsqu'il y a des multiples de fils dans la boîte électrique, vert (mise à terre), noir (sous tension), blanc (neutre), poser seulement qu'un de chaque fil soit vert, noir et blanc avant pour la connexion. Retirez 7mm de la gaine d'un fil de pontage de 6" inclus. Posez (poussez) les fils dans les insertions appropriées.




4. Branchez (poussez) les fils électriques du luminaire dans les insertions appropriées. Noir (sous tension), Blanc (neutre), vert (mise à terre)

5. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.



6. Attachez le luminaire à la plaque arrière en resserrant les 4 vis.



7. Retirez l'écrou fileté de la douille. Posez le globe sur la lampe et serrez en place à l'aide de l'écrou fileté. **(Bien vérifier le verre avant l'installation pour tout défaut ou craque. Ne pas trop serrer l'anneau pour installer le verre au luminaire.)**

8. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).