

IMPORTANT

READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

This product **MUST** be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product. Proper grounding is required for safety.

Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes.

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK.

Make sure power supply is OFF before installing or maintaining fixture. No user serviceable parts inside.

Never perform maintenance or cleaning while fixture is energized. Disconnect power and allow fixture to cool before maintaining.

Must be operated with an ambient temperature range of -40° C (-40°F) and 45° C (113° F).





MOUNTING

This product is available to mount by KNUCKLE and YOKE.





INSTALLATION

Knuckle Mount

1. Use screw to open the junction-box.
2. Put the wires of lamp into the junction-box.
3. Screw up the knuckle mount into junction-box.
4. Use wire-nuts to connect the wires of lamp and junction-box.







5. Lock the junction-box with screw key.
6. Use hex-key to screw off the hex- screw in knuckle mount.
7. Adjust the lamp into suitable angle.
8. Use hex-key to screw up the hex-screw Installation is then completed.






Yoke Mount

1. Mark the position of the fixing hole with flood light bracket, then drill the fixing holes.
2. Drive in the bolts to the pre-drilled holes with thread outside, as indicated in the below pictures.
3. Make the bracket face tightly to the wall through the thread.
4. Fasten the screw nut clockwise with provided hardware wrench.



5. Rotate the light to proper angle and fasten the screws.
6. Fasten the screw on both sides with allen driver.
7. Connect Wires.



IMPORTANT

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.

Ce produit DOIT être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec le La construction et l'exploitation du produit. Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Mise à la masse appropriée. Est nécessaire pour la sécurité.

ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.

S'assurer que l'alimentation principale est HORS CIRCUIT avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien. Doit être utilisé à une température ambiante comprise entre -40 °C (-45 °C) et 45 °C (113 °F).





MONTAGE

Ce produit est offert avec un Fixation articulée et un Fixation à raccord.





INSTALLATION

Fixation Articulée

1. Utiliser la vis pour ouvrir la boîte de jonction.
2. Mettre les fils de la lampe dans la boîte de jonction.
3. Visser la fixation articulée dans la boîte de jonction.
4. Utiliser des serre-fils pour connecter les fils de la lampe et ceux de la boîte de jonction.







5. Verrouiller la boîte de jonction avec la clé à vis.
6. Utiliser la clé hexagonale pour dévisser la vis à tête hexagonale dans la fixation articulée.
7. Ajuster la lampe à un angle approprié.
8. Utiliser la clé hexagonale pour visser la vis hexagonale. L'installation est terminée.



Fixation à raccord

1. Marquer la position du trou de fixation avec le support du projecteur, puis percer les trous de fixation.
2. Enfoncer les boulons dans les trous prépercés avec le filetage à l'extérieur, comme indiqué dans les illustrations ci-dessous.
3. S'assurer que le support est bien serré contre le mur à travers le filetage.
4. Serrer l'écrou de vis dans le sens horaire avec la clé fournie.



5. Faire pivoter la lumière au bon angle et serrer les vis.
6. Serrer la vis des deux côtés avec la clé hexagonale.
7. Connecter les fils.

